

Техническая информация

		optimum		premium
Характеристика		GLUE	CLICK	CLICK
Защитный слой поверхности		TitanV™	TitanV™	TitanV™
Метод укладки		Glue	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V
Износостойкость		•	•	•
Толщина		2,5 мм	4,5 мм	4,5 м
Гарантия на использование в быту		25 лет	25 лет	20 лет
Гарантия на коммерческое использование		5 лет (15 лет по запросу)	5 лет (15 лет по запросу)	по запросу (до 10 лет)
Технические данные		Тест Метод / стандарт		
Класс эксплуатации	EN 649 / EN 16511 33 32	33	33	32
Винил	EN 649	Гетерогенный	Гетерогенный	Гетерогенный
Результат на устойчивость ножки от мебели	EN 424	Не поврежден	Не поврежден	Не поврежден
Результат на устойчивость, вращающийся стул	ISO 4918	Не поврежден 25000 сус	Не поврежден 25000 сус	Не поврежден 25000 сус
Пожарная классификация	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Устойчивость к нагреву (без подложки)	ISO 712-2	2 dB	2 dB	2 dB
Снижение шума (с подложкой Pergo Basic)	ISO 712-2		17 dB	17 dB
Снижение шума (с подложкой Pergo Sunsafe)			15 dB	15 dB
Теплоустойчивость (без подложки)	EN 12667	0,010 m² K/W	0,015 m² K/W	0,015 m² K/W
Теплоустойчивость (с подложкой Pergo Basic)	EN 12667		0,044 m² K/W	0,044 m² K/W
Теплоустойчивость (с подложкой Pergo Sunsafe)			0,025 m² K/W	0,025 m² K/W
Эмиссия формальдегида	EN 14041	E1	E1	E1
Скольжение	EN 13893	Class DS	Class DS	Class DS
Скольжение	DIN 51130	R9	R9	R9
Устойчивость размеров планки	ISO 23999		<0.05%	<0.05%
Износостойкость	ISO 24388-A	>4400 циклов	>4400 циклов	>2400 циклов

optimum

	длина (мм)	ширина (мм)	толщина (мм)	планок/уп.	м²/уп.	уп./паллет	м²/паллет
GLUE							
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,65	52	190,06
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,62	48	173,58
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,84	52	199,71
CLICK							
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,11	52	109,48
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,22	48	106,55
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,08	52	108,16

premium

	длина (мм)	ширина (мм)	толщина (мм)	планок/уп.	м²/уп.	уп./паллет	м²/паллет
CLICK							
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,11	52	109,48
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,22	48	106,55
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,08	52	108,16